

# CATÀLEG

# Tarima de línea #5

TIPO DE TARIMA: USADA DE TACÓN

Tarima de tacón con material 100% usado. Cuenta con 4 entradas para uso de patín y/o montacargas. Es ideal para anaqueles de cualquier almacén de mercancías de todo tipo, por ejemplo: bebidas, semillas, fertilizantes, empaques, campos agrícolas, etc. por su fácil manejo para el transporte y almacenamiento.

MADERA DE PINO

40" X 48" pulgadas

CLAVO DE ACERO ROLADO DE 2" X 0.099"



21.22 kg



1.5 a 2 toneladas



20%

VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR

Tarimas con Tratamiento Térmico bajo la NOM-144 de SEMARNAT.

**USO:** Nacional/Exportación

## Explosión de materiales

Piezas	Medidas	Referencia	Observación
4	3 ½ x 4 x 6"	Tacón	Esquinas
2	3 ½ x 4 x 4"	Tacón	Centro
2	3 ½ x 31/2 x 6"	Tacón	Centro
1	3 ½ x 31/2 x 4"	Tacón	Centro
2	5/8 x 4 x 48"	Arriba	Larguero
1	5/8 x 3 1/2 x 48"	Arriba	Larguero
1	5/8 x 3 1/2 x 41"	Abajo	Larguero
11	5/8 x 31/2 x 40"	Arriba	Tendidos
2	5/8 x 31/2 x 40"	Abajo	Tendidos
2	5/8 x 4 x 41"	Abajo	Larguero
126	Clavo 0.099"	Clavo	De 2" rolado

# Tarima de línea #6

TIPO DE TARIMA: USADA DE BARROTE

Tarima de barrote boceado con material 100% usado, cuenta con 4 entradas para uso de montacargas y 2 entradas para patín. Ideal y muy versátil, ya sea para embarque de mercancías o almacenamiento en anaqueles.

MADERA DE PINO

40" X 48" pulgadas

CLAVO DE ACERO ROLADO DE 2" X 0.099"



18.67 kg



1.5 a 2 toneladas



20%

VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR

Tarimas con Tratamiento Térmico bajo la NOM-144 de SEMARNAT.

**USO:** Nacional/Exportación

## Explosión de materiales

Piezas	Medidas	Referencia	Observación
3	1 ¼ x 3 ½ x 48"	Barrote	Sólido
10	5/8 x 3 ½ x 40"	Arriba	Tencidos
5	5/8 x 3 ½ x 40"	Abajo	Tendidos
78	Clavo 0.099"	Clavo	De 2" rolado

# Tarima **cementera** ESTÁNDAR

MADERA DE PINO

40" X 48" pulgadas

CLAVO DE ACERO ROLADO DE 2" X 0.099"



26 kg



2.8 toneladas



20%



Tarimas con Tratamiento Térmico bajo la NOM-144 de SEMARNAT.

**USO:** Nacional/Exportación

# Tarima **cementera** ESPECIAL

MADERA DE PINO

48" X 48" pulgadas

CLAVO DE ACERO ROLADO DE 2" X 0.099"



31 kg



4.2 toneladas



20%



## Pintura de identificación



## Tratamiento térmico

Consiste en un proceso de horneado de la madera a través del calentamiento a cierta temperatura, la cual sirve para eliminar cualquier tipo de plaga u hongo en la madera, lo cual hace que la tarima cumpla con la Norma 144 de Semarnat y el producto que en ella se transporta, pueda ser exportado.

## SELLO OFICIAL DE LA NOM-144-SEMARNAT

## SELLO PERSONALIZADO

### TIPOS DE SELLO

1. SELLO PIROGRABADO (TÉRMICO)
2. SELLO DE MOLDE
3. SELLO DE TINTA



# Tarimas especiales

Fabricación de cualquier medida.

---

# REALIZA TU PEDIDO

---

 667 483 8726

 [ventas@rpallets.com](mailto:ventas@rpallets.com)

 [rpallets.com](http://rpallets.com)

 [rpalletscln](https://www.instagram.com/rpalletscln)

 [RPallets](https://www.facebook.com/RPallets)



Culiacán | Mexicali | Hermosillo